

//

USB/RS232/oddelená RS422/RS485 - WiFi

USB/RS232/oddelená RS422/RS485 - LAN

MODBUS TCP - MODBUS RTU

LAN - WiFi



CENA

dealer	119 €
end user	136 €

Technické údaje

ethernet/WiFi modul	USR-WIFI232-D2
štandard	IEEE 802.11 b/g/n
frekvenčný rozsah	
2.412 - 2.484 GHz	
sériové rozhranie	
USB 1.1, USB 2.0	

RS232: 300b/s - 115kb/s

RS422/RS485: 300b/s - 460kb/s

formát dát

5, 6, 7 or 8 Data bits, 1-2 Stop bits

parita odd, even, none, mark, space

riadenie toku

XON/XOFF (software), CTS/RTS (hardware), none

riadenie vysieláča RS485 mód RS485 nastavený konfiguračným SW

riadenie prijímača RS422 trvale

galvanické oddelenie RS422/RS485

prepäťová ochrana RS422/RS485 50/1000ms

Ethernet 10/100 Mb/s

GPIO 3

Wireless Network Type Station/AP Mode

bezpečnosť WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

kryptovanie WEP64/WEP128/TKIP/AES

pracovné módy Transparent Transmission

MODBUS TCP - MODBUS RTU

Serial Command

GPIO mode

HTTPD Client mode

nastavenie - príkazy AT+instruction set

sieťový protocol TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP

Max. TCP pripojenie 32

konfigurácia NET, WiFi, Web Server+AT command config

optická indikácia PWR, RxD, TxD, LINK, LAN1, LAN2, READY

konektor anténa SMA

konektor USB mini USB

konektor RS232 DB9M

konektor RS422 / RS485 4-pin odnímateľná svkovnica

konektor napájanie plug 1.3mm

napájanie 5V DC z USB, externe 9 - 32V DC

spotreba max. 3W

rozmery (w/o antenna) 85 x 80 x 20 mm

[užívateľský manuál](#)